

L4001, L4002, L4003, L4004 typ I, II

STOLNÍ LUPY S OSVĚTLENÍM (KULATÉ)



Typ I

Typ II

POUŽITÍ

Stolní lupy jsou určeny pro jemnou mechanickou práci v průmyslu či pro běžné použití v kancelářích a domácnostech. Poskytují kromě standardního zvětšení 3 nebo 5 dioptrií také vyvážené osvětlení pracovní plochy. Zejména pro déle trvající práci s lupou jsou určeny typy L4003 a L4004, které jsou vybaveny čočkou s přesně definovanými a zaručovanými optickými vlastnostmi. Tyto typy jsou velmi příznivé pro obsluhu, protože snižují únavu a riziko případného poškození zraku při dlouhodobém používání.

PŘEDNOSTI

1. Zaručené optické vlastnosti u typů L4003 a L4004.
2. Lehce stavitelné.
3. Nízká spotřeba.
4. Příznivá cena.

PARAMETRY

	L4001(I,II)	L4002 (I,II)	L4003 (I,II)	L4004 (I,II)
Dioptrická hodnota	3 dioptrie	5 dioptrií	3 dioptrie	5 dioptrií
Zvětšení	-	-	1,75	2,25
Průměr hlavy	225mm	225mm	225mm	225mm
Průměr čočky	127mm	127mm	127mm	127mm
Rádus bikonvexních ploch	-	-	350mm	204mm
Optická sklovina	-	-	UV-W 0391	UV-W 0391
Index lomu	-	-	1,523	1,523
Specifická hmotnost	-	-	2,55g/ccm	2,55g/ccm
Spotřeba	22W	22W	22W	22W
Uchycení	třmen	třmen	třmen	třmen
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Hmotnost lupy	2,7kg	2,7kg	2,7kg	2,7kg

POPIS

Základem lupy je čočka, která je umístěna v plastovém krytu s ochrannou klapkou proti zaprášení. Součástí krytu je i kruhové osvětlovací tělísko s vypínačem. Kryt s čočkou je připojen ke stavitelnému kovovému rameni s ocelovými pružinami. Rameno je ukončeno modulem s napájecím a připevňovacím třmenem. Typ I je standardní bílá lupa bez spodního krytu zářivky a pružin, typ II je bílá lupa s krytou zářivkou i pružinami.

OZNAČENÍ

- L4001 (typ I, II) - Stolní lupa 3 dioptrie,**
L4002 (typ I, II) - Stolní lupa 5 dioptrií,
L4003 (typ I, II) - Stolní lupa 3 dioptrie se zaručenými optickými vlastnostmi,
L4004 (typ I, II) - Stolní lupa 5 dioptrií se zaručenými optickými vlastnostmi.